

**Гидравлические фрезы Raptor
пр-во WIMMER Felstechnik GmbH (Австрия)**



Модель:	WF 20	WF 25	WF 30	WF 35	WF 55	WF 60
Технические характеристики						
Мощность, кВт	30	45	60	90	120	140
Макс. рабочее давление, бар	375	350	350	350	350	350
Расход масла, л/мин	80 – 120	120 – 190	140 – 210	240 – 340	300 – 500	360 – 600
Крутящий момент реж. головки (при давлении 300 бар) Н·м	5500	9900	14000	24100	36100	44500
Ширина барабана, мм	630	750	900	900	1200	1400
Диаметр барабана, мм	390	550	615	615	760	760
Количество режущих головок, шт	2 x 24	2 x 28	2 x 30	2 x 30	2 x 32	2 x 38
Окружное (тангенциальное) усилие на конце режущей головки, кН	28 (при 370 бар)	36 (при 350 бар)	45 (при 350 бар)	78 (при 350 бар)	95 (при 350 бар)	115 (при 350 бар)
Окружная скорость режущей головки, м/с	2,8 (при 120 л/мин)	3,2 (при 190 л/мин)	3 (при 210 л/мин)	2,5 (при 340 л/мин)	3 (при 500 л/мин)	3 (при 600 л/мин)
Вес с адаптерной платой, кг	475	990	1525	1600	2520	2900
Вес экскаватора, т	6 – 12	12 – 20	18 – 30	25 – 35	30 – 45	40 – 60
Гарантия, мес	12	12	12	12	12	12

Наличие и цены уточняйте у менеджера

Контакты:

Тел.: 8 (800) 700 23 18

Е-mail: info@zaodelos.ru